

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://norfi.nt-rt.ru> | | nfa@nt-rt.ru

Высокотемпературный вытяжной шланг TL – надёжный прочный рукав для высоконагруженных систем отведения выхлопных газов. Рукав создан для интенсивного использования в составе профессиональных комплексов. Производитель – компания Norfi, Германия, известный поставщик высокотехнологичных устройств воздухоочистки.

Особенности и рабочие параметры

- Прочный прошитый рукав изготовлен из особых материалов, устойчивых к высоким температурам. Для внутренней поверхности использована особая стеклоткань, наружная обработка – стальная спиральная оплётка с пластиковой оболочкой. Такая конструкция выдерживает внешние нагрузки, не подвергается растяжению и порче.
- В ходе эксплуатации шланг не вытягивается и не деформируется. Обладает незначительным радиусом изгиба. Относительно безопасное применение.
- Термостойкость: +750. Минимальная температура эксплуатации -50 градусов.
- Материал рукава устойчив к агрессивной среде: компонентам выхлопов бензиновых/дизельных двигателей, автомобильных масел, растворителей, смазок.
- Вытяжной шланг рассчитан на долговечное использование.
- Длина определяется в ходе оформления заказа.

Назначение

Рукав профессионального назначения применяется для оборудования стационарных установок удаления выхлопных газов в автосервисах, автопредприятиях, ремонтных и обслуживающих организациях, СТО.

Достоинства

- Выдерживает экстремальные температуры.
- Стоек к воздействию агрессивной среды.
- Обеспечен защитой от износа.

Вытяжной шланг Norfi TL-750 DN 300



Артикул: 20-971-300

Norfi, Германия

Диаметр шланга

300 мм

Термостойкость

от -50 до +750 °C

Вытяжной шланг Norfi TL-750 DN 125



Артикул: 20-971-125

Norfi, Германия

Диаметр шланга

125 мм

Термостойкость

от -50 до +750 °C

Вытяжной шланг Norfi TL-750 DN 150



Артикул: 20-971-150 Norfi, Германия

Диаметр шланга 150 мм

Термостойкость от -50 до +750 °С

Вытяжной шланг Norfi TL-750 DN 175



Артикул: 20-971-175 Norfi, Германия

Диаметр шланга 175 мм

Термостойкость от -50 до +750 °С

Вытяжной шланг Norfi TL-750 DN 200



Артикул: 20-971-200 Norfi, Германия

Диаметр шланга 200 мм

Термостойкость от -50 до +750 °С

Вытяжной шланг Norfi TL-500 DN 125



Артикул: 20-974-125 Norfi, Германия

Диаметр шланга 125 мм

Термостойкость от -50 до +500 °С

Вытяжной шланг Norfi TL-500 DN 150



Артикул: 20-974-150 Norfi, Германия

Диаметр шланга 150 мм

Термостойкость от -50 до +500 °С

Вытяжной шланг Norfi TL-500 DN 175



Артикул: 20-974-175 Norfi, Германия

Диаметр шланга 175 мм

Термостойкость от -50 до +500 °С

Вытяжной шланг Norfi TL-500 DN 200



Артикул: 20-974-200 Norfi, Германия

Диаметр шланга 200 мм

Термостойкость от -50 до +500 °С



Вытяжной шланг Norfi TL-500 DN 250

Артикул: 20-974-250 Norfi, Германия

Диаметр шланга 250 мм
Термостойкость от -50 до +500 °С



Вытяжной шланг Norfi TL-300 DN 100

Артикул: 20-973-100 Norfi, Германия

Диаметр шланга 100 мм
Термостойкость от -50 до +300 °С



Вытяжной шланг Norfi TL-300 DN 125

Артикул: 20-973-125 Norfi, Германия

Диаметр шланга 125 мм
Термостойкость от -50 до +300 °С



Термостойкий шланг Norfi TL-300 DN 150

Артикул: 20-973-150 Norfi, Германия

Диаметр шланга 150 мм
Термостойкость от -50 до +300 °С



Термостойкий шланг Norfi TL-300 DN 175

Артикул: 20-973-175 Norfi, Германия

Диаметр шланга 175 мм
Термостойкость от -50 до +300 °С



Термостойкий шланг Norfi TL-300 DN 200

Артикул: 20-973-200 Norfi, Германия

Диаметр шланга 200 мм
Термостойкость от -50 до +300 °С



Термостойкий шланг Norfi TL-300 DN 250

Артикул: 20-973-250 Norfi, Германия

Диаметр шланга 250 мм
Термостойкость от -50 до +300 °С

Шланг термостойкий Norfi TL-250 DN 100



Артикул: 20-977-100	Norfi, Германия
---------------------	-----------------

Диаметр шланга	100 мм
----------------	--------

Термостойкость	от -50 до +250 °С
----------------	-------------------

Шланг термостойкий Norfi TL-250 DN 125



Артикул: 20-977-125	Norfi, Германия
---------------------	-----------------

Диаметр шланга	125 мм
----------------	--------

Термостойкость	от -50 до +250 °С
----------------	-------------------

Шланг термостойкий Norfi TL-250 DN 150



Артикул: 20-977-150	Norfi, Германия
---------------------	-----------------

Диаметр шланга	150 мм
----------------	--------

Термостойкость	от -50 до +250 °С
----------------	-------------------

Шланг термостойкий Norfi TL-250 DN 175



Артикул: 20-977-175	Norfi, Германия
---------------------	-----------------

Диаметр шланга	175 мм
----------------	--------

Термостойкость	от -50 до +250 °С
----------------	-------------------

Шланг термостойкий Norfi TL-250 DN 200



Артикул: 20-977-200	Norfi, Германия
---------------------	-----------------

Диаметр шланга	200 мм
----------------	--------

Термостойкость	от -50 до +250 °С
----------------	-------------------

Шланг термостойкий Norfi TL-250 DN 250



Артикул: 20-977-250	Norfi, Германия
---------------------	-----------------

Диаметр шланга	250 мм
----------------	--------

Термостойкость	от -50 до +250 °С
----------------	-------------------

Шланг термостойкий Norfi TL-180 DN 100



Артикул: 20-978-100

Norfi, Германия

Диаметр шланга

100 мм

Термостойкость

от -50 до +180 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93